



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD 600-HP Высокопроизводительный дымоуловитель для лазерной маркировки, гравировки и резки.

- Увеличенный воздушный поток и разрежение
- Долгий срок службы фильтров
- Индикатор замены фильтра и цифровое управление
- Встроенный шумогаситель
- Легкая замена фильтров на салазках
- Префильтр повышенной емкости DEEPPLEAT
- Опциональный VOC индикатор и система старт-стоп



**Серия для
лазеров**

BOFA AD600 – сочетает в себе невероятную емкость фильтров с высоким воздушным потоком и разрежением в системе. Эти свойства делают дымоуловитель идеальным для очистки воздуха от большого количества дыма, образующегося в процессе лазерной резки и гравировки. Устройство оборудовано автоматической цифровой системой компенсации воздушного потока, которая поддерживает стабильный воздушный поток на всем протяжении срока службы фильтров.

Подходит для резки Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.

ARGUS X

Технические характеристики блока AD 600-HP	
Электропитание	230В, 24А, 3.6кВт
Размеры (ВхШхД)	1220х600х770мм
Воздушный поток	690 м ³ /час
Уровень шума	<70дБ
Масса	195кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Характеристики HEPA/химического фильтра	
Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	25кг



Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	30 м ²
Материал фильтра	Полиэстер
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Конструкция	Плотная гармошка
Эффективность	F8 (95% до частицы до 0.9 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

Крупные и средние частицы остаются в резервуаре префильтра

Мелкие частицы улавливает HEPA-фильтр

Химический фильтр



Внешний вид дымоуловителя AD 600-HP

1. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
2. Выключатель питания
3. Сигнальный кабель системы старт-стоп
4. Кабель питания
5. Колесики
6. Дверные петли
7. Входной патрубок 100мм
8. Выброс чистого воздуха
9. Решетка охлаждения двигателя
10. Замки дверцы отсека фильтров



AD 600-HP Дымоуловитель для лазерных гравиров и маркеров

ARGUS X

Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru