



■ BOFA V 200 производительный и тихий дымоуловитель на 1 рабочее место для паяльных работ

- Полная нейтрализация паяльного дыма
- Увеличенный срок службы фильтра за счет глубокого вакуума
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Встроенный шумогаситель
- Возможность установки двойного химического фильтра для работы с клеями и растворителями
- Эффективность HEPA фильтра 99,997%



**Серия
для пайки**

BOFA V200 - компактный, тихий и очень эффективный дымоуловитель для паяльных работ – оптимальный вариант для оснащения одного рабочего места. Благодаря небольшому весу и размерам он легко устанавливается, переносится и прекрасно интегрируется в рабочее место современного электромонтажника. V200 работает с гибким дымоприемником диаметром 50мм, который может быть расположен максимально близко к источнику дыма, обеспечивает высокую скорость всасывания и, при этом, практически не мешает монтажнику.

ARGUS X

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

Технические характеристики блока V200	
Электропитание	190-240В, 90Вт
Размеры (ВхШхД)	380х260х260мм
Воздушный поток	90 м³/час
При давлении	20 мБар
Уровень шума	<54дБ
Масса	7кг
Макс длина воздуховода	До 3 метров
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Основным средством борьбы с паяльным дымом является дымоуловитель. Это устройство способное задерживать микрочастицы размером от 0,01мкм, а также вредные газы, включая формальдегид. Очистка воздуха выполняется с помощью трех фильтров:

Первым установлен фильтр грубой очистки — PRE-FILTER, который задерживает пыль и крупные частицы, защищая таким образом основной фильтр от преждевременного засорения. Затем идет механический фильтр — HEPA-FILTER (High Efficiency Particulate Air), улавливающий частицы дыма с эффективностью до 99,997%. И завершает очистку химический фильтр — GAS-FILTER. Он представляет собой плиту из спечённых гранул активированного угля. GAS-FILTER абсорбирует из воздуха газообразные примеси и запахи. Очищенный воздух возвращается в помещение. Современные дымоуловители принципиально отличаются от традиционной вытяжки. Они не загрязняют окружающую среду, и их применение одобрено Санэпидемнадзором (каждый заказчик получает заверенную копию сертификата). Отсутствие принудительной вытяжки воздуха из помещения уменьшает приток пыли снаружи и повышает эффективность работы системы отопления зимой и кондиционирования летом. Установка дымоуловителей, не связанная с реконструкцией помещения, часто обходится дешевле установки вытяжки. Поскольку монтаж и демонтаж систем занимает считанные минуты, не возникает проблем и при переезде на новое место.

Характеристики комбинированного фильтра V200	
Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрометр)

Комплект оснащения рабочего места в непосредственной близости от блока





Дымоприемник 50мм
Длина 1 метр ESD
A1020048 x1шт
или **A1020082 x 1шт**

Блок дымоуловителя V200 x1шт

В комплекте:

- 1х Префильтр A1030102
- 1х Комбинир. фильтр A1030099
- 1х Кабель питания



Характеристики предварительного фильтра V200	
Материал фильтра	Стекловолокно
Эффективность	F7 (96% до частицы до 2 микрометр)

Комплект оснащения рабочего места в удалении от блока дымоуловителя



Дымоприемник 50мм ESD
A1020045 x1шт

Воздушная розетка 50мм
С регулятором потока
A1020052 x1шт

Струбцина к столу
A1020051 x1шт

Гибкий воздуховод 50мм
Длина на выбор до 3м
A1080007 x1шт

Фиксатор 50мм
A1080008 x2шт

Блок дымоуловителя SYS200 x1шт

В комплекте:

- 1х Префильтр A1030102
- 1х Комбинир. фильтр A1030099
- 1х Кабель питания

V200 Дымоуловитель для паяльных работ



Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru