



Серия
для пайки


BOFA V200

Блок дымоуловителя на одно
рабочее место для
концентрированных источников
дыма, дыма от паяльника

V200 - компактный, тихий и очень эффективный дымоуловитель для паяльных работ – оптимальный вариант для оснащения одного рабочего места. Благодаря небольшому весу и размерам он легко устанавливается, переносится и прекрасно интегрируется в рабочее место современного электромонтажника. V200 работает с гибким дымоприемником диаметром 50мм, который может быть расположен максимально близко к источнику дыма, обеспечивает высокую скорость всасывания и, при этом, практически не мешает монтажнику.



- Эффективность очистки 99,997% для полной нейтрализации паяльного дыма
- Большая масса активированного угля, уложенного по специальной вибротехнологии, обеспечивает эффективное удаление запахов и формальдегидов
- Глубокое разрежение 20мбар обеспечивает высокую скорость всасывания, соответствующую требованиям СанПин
- Электронная система стабилизации частоты вращения сохраняет скорость воздушного потока даже при засоренном фильтре
- Индикатор засоренности фильтра
- Бесколлекторный необслуживаемый двигатель с огромным ресурсом. Встроенный шумогаситель
- Есть возможность установки двойного химического фильтра для работы с клеями и растворителями




МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ

ARGUS X




Технические характеристики блока V200	
Электропитание	190-240В, 90Вт
Размеры (ВхШхД)	417х283х263мм
Воздушный поток	13 м/с (1 х 50мм)
Макс. разрежение	20 мБар
Уровень шума	<54дБ
Масса	7кг
Макс длина воздуховода	До 3 метров
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием
Производительность	90 м³/час
Характеристики предварительного фильтра	
Материал фильтра	Стекловолокно
Эффективность	Класс F7 (96% для частиц 2мкм)
Характеристики комбинированного фильтра	
Материал	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	99,997% (Класс H14 ГОСТ Р EN 1822-1-2010)

Основным средством борьбы с паяльным дымом является дымоуловитель. Это устройство способное задерживать микрочастицы размером от 0,01мкм, а также вредные газы, включая формальдегид. Очистка воздуха выполняется с помощью трех фильтров:



Первым установлен фильтр грубой очистки — PRE-FILTER, который задерживает пыль и крупные частицы, защищая таким образом основной фильтр от преждевременного засорения. Затем идет механический фильтр — HEPA-FILTER (High Efficiency Particulate Air), улавливающий частицы дыма с эффективностью до 99.995%. И завершает очистку химический фильтр — GAS-FILTER. Он представляет собой плиту из спечённых гранул активированного угля. GAS-FILTER абсорбирует из воздуха газообразные примеси и запахи. Очищенный воздух возвращается в помещение.

Современные дымоуловители принципиально отличаются от традиционной вытяжки. Они не загрязняют окружающую среду, и их применение одобрено Санэпидемнадзором (каждый заказчик получает заверенную копию сертификата). Отсутствие принудительной вытяжки воздуха из помещения уменьшает приток пыли снаружи и повышает эффективность работы системы отопления зимой и кондиционирования летом. Установка дымоуловителей, не связанная с реконструкцией помещения, часто обходится дешевле установки вытяжки. Поскольку монтаж и демонтаж систем занимает считанные минуты, не возникает проблем и при переезде на новое место.

Артикул	Наименование
 □ E0742A0001	Блок дымоуловителя V200 на 1 рабочее место В комплект входит: - Предварительный фильтр - Комбинированный фильтр, эффективность ≥99,997%
 □ V200-AL	BOFA V200 AL - комплект дымоуловителя на одно рабочее место с гибким дымоприемником ALSIDENT В комплект входит: - E0742A0001 - Блок дымоуловителя BOFA V200 x 1шт - 50-1-23-6 - Дымоприемник Alsident 50мм, гибкий антистатический с металлическим раструбом x 1шт - A1020051R - Струбина для крепления дымоприёмника 50мм чёрная x 1шт - A1080007 - Гибкий воздуховод 50мм 2м (в растянутом состоянии) x 1шт - A1080008 - Фиксатор воздуховода 50мм x 2шт
 □ E0742A0000	BOFA V200 1M - комплект дымоуловителя одно рабочее место с пластиковым дымоприемником длиной 1м. В комплект входит: - E0742A0001 - Блок дымоуловителя BOFA V200 x 1шт - A1020048 Дымоприемник 50мм Длина1 метр ESD x1шт



Официальный дистрибьютор ARGUS-X

Тел: +7 (495) 741-48-19, (495) 642-24-64
Email: info@argus-x.ru Web: www.argus-x.ru
Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, офисы 407, 409